

M12 센서 허브, 설정 가능



IO-Link	디바이스	디바이스	디바이스	디바이스	디바이스	디바이스	디바이스
주요 기능 설명	채널 진단 기능	확장 가능 제품	확장 가능 제품	표준 제품	확장 가능 제품	채널 진단 기능	채널 진단 기능
제품 유형	16× DI/DO	16× DI	16× DI/DO	16× DO	16× DI/DO	16× DI/DO	8× DI/DO
제품 주문 번호	00B934	00B933	00B936	00BC31	00BD31	00BE31	00BF31
파트 번호	FNI IOL-332-S04-M12	FNI IOL-332-004-M12	FNI IOL-332-006-M12	FNI IOL-236-000-M12	FNI IOL-332-002-M12	FNI IOL-332-S01-M12	FNI IOL-236-S01-M12
동작 전압	18...30 V	18...30 V	18...30 V	18...30 V	18...30 V	18...30 V	18...30 V
정상 작동 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
전원 시작 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
IO-link 마스터용 단자	M12, A코딩, 숫놈	M12,A코딩,숫놈/D코딩,숫놈	M12,A코딩,숫놈/D코딩,숫놈	M12, A코딩, 숫놈	M12,A코딩,숫놈/D코딩,숫놈	M12, A 코딩, 숫놈	M12, A 코딩, 숫놈
입출력 장치 연결용 단자	M12, A코딩, 암놈	M12,A코딩,암놈	M12,A코딩,암놈	M12, A코딩, 암놈	M12,A코딩,암놈	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈
장치에서 전압을 공급하는 경로	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해
센서의 전원 공급 경로	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해
입출력 장치 연결용 단자 수	8	8	8	8	8	8	8
입력 채널 수	최대 16	최대 16	최대 16	/	최대 16	최대 16	최대 8
출력 채널 수	최대 16	/	최대 16	최대 16	최대 16	최대 16	최대 8
사용자 설정 기능	가능합니다	지원하지 않습니다	가능합니다	지원하지 않습니다	가능합니다	가능합니다	가능합니다
각 채널의 개별 모니터링	가능합니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다
IO-Link를 통한 파라미터 변경	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다
센서/채널에 연결 가능한 최대 전류	350 mA	350 mA	350 mA	/	350 mA	350 mA	35
출력 채널이 보낼 수 있는 최대 전류	0.5 A	/	0.5 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A	2 A
단자 상태 표시등	노란색/빨간색 LED	노란색/빨간색 LED	노란색/빨간색 LED	노란색/빨간색 LED	노란색/빨간색 LED	노란색/빨간색 LED	노란색/빨간색 LED
입력되는 총 전류	< 1.4A	< 1.4A	< 1.4A	< 1.4A	< 1.2A	< 1.2A	< 1.4A
출력되는 총 전류	< 1.4A	< 1.4A	< 1.4A	< 1.4A	< 1.4A	< 1.4A	0.9A
보호 등급 (IEC 60529)	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
사용 온도	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
보관 온도	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C
고정 장치	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개
크기 (L*W*H)	143×58×28.7 mm	143×58×28.7 mm	143×58×28.7 mm	143×58×28.7 mm	143×58×28.7 mm	143×58×28.7 mm	153.4×65×29 mm
하우징 재료	변성 플라스틱	변성 플라스틱	변성 플라스틱	변성 플라스틱	변성 플라스틱	변성 플라스틱	아연 합금
참고	/	64DD21-xxx와 같이 사용하시길 권장합니다(2.2.32 참고)	64DD21-xxx와 같이 사용하시길 권장합니다(2.2.32 참고)	/	64DD21-xxx와 같이 사용하시길 권장합니다(2.2.32 참고)	/	/

IO-Link							
주기의 최대 시간	4 ms	5 ms	5 ms	3.5 ms	5 ms	4 ms	5.5 ms
IO-Link가 보내는 데이터 길이	2 바이트의 입출력 데이터	4 바이트의 입력 데이터	4 바이트의 입출력 데이터	2 바이트의 출력 데이터	4 바이트의 입출력 데이터	2 바이트의 입출력 데이터	4 바이트의 입력 데이터/2 바이트의 출력 데이터
장치 상태 표시등 통신	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
오류	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등

모든 제품에는 나사 플러그 4개와 라벨 세트가 포함되어 있습니다.

