



KT 제품 (대형)



재질: 합성 고무  
난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능  
보호 등급 (IEC 60529): IP65  
사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)  
특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유



ATG




| 파트 번호 | 고정 가능 범위   | 주문 번호( Grey) |
|-------|------------|--------------|
| ATG   | 어댑터 삽입용 구멍 | 041253       |

BTG



| 파트 번호 | 고정 가능 범위   | 주문 번호( Grey) |
|-------|------------|--------------|
| BTG   | 빈 공간 차단 블록 | 041252       |

KT (대형)



| 파트 번호 | 고정 가능 범위 | 주문 번호( Grey) |
|-------|----------|--------------|
| KT 16 | 16-17 mm | 041216       |
| KT 17 | 17-18 mm | 041217       |
| KT 18 | 18-19mm  | 041218       |
| KT 19 | 19-20 mm | 041219       |
| KT 20 | 20-21 mm | 041220       |
| KT 21 | 21-22mm  | 041221       |
| KT 22 | 22-23 mm | 041222       |
| KT 23 | 23-24 mm | 041223       |
| KT 24 | 24-25mm  | 041224       |
| KT 25 | 25-26 mm | 041225       |
| KT 26 | 26-27 mm | 041226       |
| KT 27 | 27-28mm  | 041227       |
| KT 28 | 28-29 mm | 041228       |
| KT 29 | 29-30 mm | 041229       |
| KT 30 | 30-31 mm | 041230       |
| KT 31 | 31-32 mm | 041231       |
| KT 32 | 32-33 mm | 041232       |
| KT 33 | 33-34 mm | 041233       |
| KT 34 | 34-35 mm | 041234       |

09

케이블 고정 플레이트