



산업용 이더넷	Profibus-DP	Profibus-DP	Profibus-DP	Profibus-DP
제품 유형 제품	4×IO-Link & 8× DI / DO, 16× DI / DO	16× DI	16× DI / DO, 설정 가능	16× DI / DO, 설정 가능
주문 번호	003B31	003C11	003E11	003E31
파트 번호	FNI PBS-506-105-M	FNI PBS-104-105-M	FNI PBS-302-105-M	FNI PBS-332-105-M
동작 전압	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
제품 소비 전류	≤ 130 mA	≤ 130 mA	≤ 130 mA	≤ 130 mA
보조 전원 상태 표시등	US/UA	US/UA	US/UA	US/UA
제품 소비 전류	있습니다	있습니다	있습니다	있습니다
네트워크 통신 상태 표시등	있습니다	있습니다	있습니다	있습니다
포트 상태 표시등	빨간색,노란색	빨간색,노란색	빨간색,노란색	빨간색,노란색
필드버스 통신용 단자	M12, B 코딩, 암놈	다M12, B 코딩,	다M12, B 코딩,	다M12, B 코딩,
보조 전원 단자	M12, L 코딩, 숫놈/암놈	M12, L 코딩, 숫놈/암놈	M12, L 코딩, 숫놈/암놈	M12, L 코딩, 숫놈/암놈
입출력 장치 연결용 단자	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈
입출력 장치 연결용 단자 수	8	8	8	8
입력이 가능한 채널 수	최대 16개의 PNP 입력	최대 16개의 PNP 입력	최대 16개의 PNP 입력	최대 16개의 PNP 입력
출력이 가능한 채널 수	최대 16개의 PNP 출력	/	최대 16개의 PNP 출력	최대 16개의 PNP 출력
입출력 구성 가능	있습니다	없습니다	있습니다	있습니다
센서/채널에 연결 가능한 최대 전류	1 A	1 A	1 A	1 A
출력 채널이 보낼 수 있는 최대 전류	2 A	/	2 A	0.5 A
포트 상태 표시등(신호상태)	노란색 LED 표시등	노란색 LED 표시등	노란색 LED 표시등	노란색 LED 표시등
포트 진단 표시등(과부하 상태)	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등
액츄에이터에 공급되는 총 전류	≤ 16A	/	≤ 16A	≤ 16A
센서에 공급되는 총 전류	≤ 16A	≤ 16A	≤ 16A	≤ 16A
보호 등급 (IEC 60529)	IP67 (정상 연결 시)	IP67 (정상 연결 시)	IP67 (정상 연결 시)	IP67 (정상 연결 시)
사용 온도	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
보관 온도	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C
고정 장치	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개
크기 (L*W*H)	223×65×25.8 mm	223×65×25.8 mm	223×65×25.8 mm	223×65×25.8 mm
하우징 재료	니켈 코팅된 아연 합금	니켈 코팅된 아연 합금	니켈 코팅된 아연 합금	니켈 코팅된 아연 합금

참고: 모델과 관련된 전원 커넥터(전원 커넥터 1.3.1-1.3.14)

