

M12 센서 허브, 설정 가능



PNP



확장 가능 제품
PNP

IO-Link	디바이스	디바이스
주요 기능 설명	표준 제품	확장 가능 제품
제품 유형	16× DI/DO	16× DI/DO
제품 주문 번호	00BG01	00BG11
파트 번호	FNI IOL-309-S01-M12	FNI IOL-309-002-M12
동작 전압	18...30 V	18...30 V
정상 작동 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
전원 시작 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
IO-link 마스터용 단자	M12, A코딩, 숫놈	M12, A코딩,숫놈/D코딩, 숫놈
입출력 장치 연결용 단자	M12, A코딩, 암놈	M12, A코딩,암놈
장치에서 전압을 공급하는 경로	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해
액추에이터의 전원 공급 경로	IO-Link 단자를 통해	IO-Link 단자를 통해
입출력 장치 연결용 단자 수	8	8
입력 채널 수	최대 16	최대 16
출력 채널 수	최대 16	최대 16
사용자 설정 기능	가능합니다	가능합니다
각 채널의 개별 모니터링	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다
IO-Link를 통한 파라미터 변경	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다
센서/채널에 연결 가능한 최대 전류	350 mA	350 mA
출력 채널이 보낼 수 있는 최대 전류	0.5 A	0.5 A
단자 상태 표시등	노란색/빨간색 LED	노란색/빨간색 LED
입력되는 총 전류	< 1.4A	< 1.4A
출력되는 총 전류	< 1.4A	< 1.4A
보호 등급 (IEC 60529)	IP 67	IP 67
사용 온도	-25...+70 °C	-25...+70 °C
보관 온도	-25...+85 °C	-25...+85 °C
고정 장치	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개
크기 (L*W*H)	153.4×65×29 mm	153.4×65×29 mm
하우징 재료	아연 합금	아연 합금
참고	/	64DD61-xxx와 같이 사용하시길 권장합니다(2.2.32 참고)
IO-Link		
주기의 최대 시간	4 ms	5 ms
IO-Link가 보내는 데이터 길이	2 바이트의 입출력 데이터	4 바이트의 입출력 데이터
장치 상태 표시등 통신	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
오류	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등

모든 제품에는 나사 플러그 4개와 라벨 세트가 포함되어 있습니다.

