



KT 제품 (대형)



재질: 합성 고무
난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능
보호 등급 (IEC 60529): IP65
사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)
특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유



ATG




파트 번호	고정 가능 범위	주문 번호(Grey)
ATG	어댑터 삽입용 구멍	041253

BTG



파트 번호	고정 가능 범위	주문 번호(Grey)
BTG	빈 공간 차단 블록	041252

KT (대형)



파트 번호	고정 가능 범위	주문 번호(Grey)
KT 16	16-17 mm	041216
KT 17	17-18 mm	041217
KT 18	18-19mm	041218
KT 19	19-20 mm	041219
KT 20	20-21 mm	041220
KT 21	21-22mm	041221
KT 22	22-23 mm	041222
KT 23	23-24 mm	041223
KT 24	24-25mm	041224
KT 25	25-26 mm	041225
KT 26	26-27 mm	041226
KT 27	27-28mm	041227
KT 28	28-29 mm	041228
KT 29	29-30 mm	041229
KT 30	30-31 mm	041230
KT 31	31-32 mm	041231
KT 32	32-33 mm	041232
KT 33	33-34 mm	041233
KT 34	34-35 mm	041234

09

케이블 고정 플레이트