



재질: 폴리카보네이트

색상: Gray

난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성질

보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해 실링 가스켓을 사용하고

적절한 고무 그로밋을 선택해야 합니다

사용 온도 범위: -30°C ~ +100°C (고정 상태)

특징: 할로젠 무함유, 실리콘 무함유

나사산 길이: 14 mm

	파트 번호	통과 가능한 케이블 수	나사 규격	묶음 수량	Number of modules	주문 번호
	KBL-QVT20	1	M20x1.5	10	Small module*1 20*20 (Maximum diameter 13mm Applicable module specifications KT13 or below)	047201
	KBL-QVT25	1	M25x1.5	10	Small module*1 20*20	047251
	KBL-QVT32	1	M32x1.5	10	Small module*1 20*20	047321
	KBL-QVT40/1	1	M40x1.5	10	Large module*1 40*40	047401
	KBL-QVT40/2	2	M40x1.5	10	Small module*2 20*20 (Maximum diameter 13mm Applicable module specifications KT13 or below)	047402
	KBL-QVT50/1	1	M50x1.5	10	Large module*1 40*40	047501
	KBL-QVT50/4	4	M50x1.5	10	Small module*4 20*20 (Maximum diameter 16mm Applicable module specifications KT16 and below)	047502