


KT 제품 (소형)

재질: 합성 고무
난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능
보호 등급 (IEC 60529): IP65
사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)
특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유




BTK



파트 번호	고정 가능 범위	주문 번호(Grey)
BTK	없습니다	041251

KT (소형)



파트 번호	고정 가능 범위	주문 번호(Grey)
KT 2	2-3 mm	039934
KT 3	3-4 mm	041203
KT 4	4-5 mm	041204
KT 5	5-6 mm	041205
KT 6	6-7 mm	041206
KT 7	7-8 mm	041207
KT 8	8-9 mm	041208
KT 9	9-10 mm	041209
KT 10	10-11 mm	041210
KT 11	11-12 mm	041211
KT 12	12-13 mm	041212
KT 13	13-14 mm	041213
KT 14	14-15 mm	041214
KT 15	15-16 mm	041215
KTs 16	16 mm	039901

KT 2/x



파트 번호	고정 가능 범위	주문 번호(Grey)
KT 2/3	2×ø3mm	039939
KT 2/4	2×ø4mm	039906
KT 2/5	2×ø5mm	041200
KT 2/6	2×ø6mm	041201
KT 2/7	2×ø7mm	041202
KT 2/8	2×ø8mm	039917

KT 4/x



파트 번호	고정 가능 범위	주문 번호(Grey)
KT 4/3	4×ø3mm	039914
KT 4/4	4×ø4mm	039909
KT 4/5	4×ø5mm	039908
KT 4/6	4×ø6mm	039932

09

케이블 고정 플레이트