

IO-Link
Class B

IO-Link 1.1						
IO-Link 메인 단자		입력 허브는 0...7번 단자에 연결될 수 있습니다	입력/출력 슬레이브 장치는 0...3번 단자에 연결될 수 있고 입력 허브는 4...7번 단자에만 연결될 수 있습니다	입력 허브는 0...7번 단자에 연결될 수 있습니다	입력/출력 허브는 0...3번 단자에 연결될 수 있습니다	입력/출력 허브는 0...3번 단자에 연결될 수 있습니다
작동 방식 (3선)		SIO、COM 1、COM 2、COM 3	SIO、COM 1、COM 2、COM 3	SIO、COM 1、COM 2、COM 3	SIO、COM 1、COM 2、COM 3	SIO、COM 1、COM 2、COM 3
장치 상태 표시등	통신	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
	오류	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등
IO-Link 통한 최대 공급 가능 전류		2 A	2 A	2 A	2 A	2 A

Technical drawing of the M12x1 cable gland. The front view (left) shows a cylindrical body with a central cable entry point. Dimensions include a total height of 145 mm, a mounting hole diameter of 2-Ø4.5 mm, a central cable entry diameter of Ø12 mm, and a base diameter of Ø18.5 mm. The side view (right) shows the profile of the gland with a total width of 33 mm and a mounting flange width of 26 mm. The thread specification M12x1 is indicated on both views.