

KPL 24/48 개폐형 백면 패널 (다양한 직경의 케이블 수용)

재질: 개량 나일론

색상: **Black**

사용 온도 범위: -30°C ~ +100°C (고정 상태)




보호 등급 (IEC 60529): **IP54**

난연 성능: **UL94-V0**, 자기 소화 성질

적용 장소: 케이블의 인입 및 인출이 필요한

전원 제어 캐비닛, 통신 제어 캐비닛, 공장기계 제어 캐비닛, 자동화 장비, 전원

공급 캐비닛 등입니다.

	파트 번호	고정 가능 범위	통과 가능한 케이블 수	설치 두께	주문 번호
	PM 20	3.5-14.5	1	20	202001
	PM 20w 40	3.5-16.5	2	20	204011
	PM 20w 40-3	3.5-11	3	20	204001
	PM 40	9.5-32.5	1	20	404001

KPL 64 대형 와이어 고정 프레임

재질: 폴리아미드 (PA)

난연 성능: **UL94-V0**, 자기 소화 성질

보호 등급 (IEC 60529): **IP54**

사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)

특징: 할로젠 무함유, 실리콘 무함유

입구 크기: 원형, 케이블 직경 +15%



	파트 번호	고정 가능 범위	치수 (두께 x 길이 x 높이) mm	주문 번호
	KPL 64 / 1C	25-65mm	111 x 116.5 x 35 (CM80 제품에 장착 가능합니다)	086401
	KPL 64 / 2C	25-65mm	201 x 116.5 x 35 (CM80*2 제품에 장착 가능합니다)	086402