

M8 센서 허브, IP 67



IO-Link	허브/슬레이드 디바이스	허브/슬레이드 디바이스	허브/슬레이드 디바이스	허브/슬레이드 디바이스
제품 유형	8× DI	8× DO	16× DI	16× DO
제품 주문 번호	00B512	00B513	00B511	00B514
파트 번호	FNI IOL-106-000-M08	FNI IOL-106-100-M08	FNI IOL-106-004-M08	FNI IOL-106-104-M08
동작 전압	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
전원 시작 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
입출력 장치 연결용 단자	M8, 3 핀, 암놈	M8, 4 핀, 암놈	M8, 4 핀, 암놈	M8, 4 핀, 암놈
IO-link 마스터용 단자	M12, A 코딩, 숫놈	M12, A 코딩, 숫놈	M12, A 코딩, 숫놈	M12, A 코딩, 숫놈
입출력 장치 연결용 단자 수	8	8	8	8
입출력 단자 수	8개 PNP 입력	8개의 로우 드라이브 출력 (COM+)	16개 NPN 입력	16개의 로우 드라이브 출력 (COM+)
사용자 설정 기능	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다
입력 상태 표시등	노랑색 LED 표시등	노랑색 LED 표시등	노랑색 LED 표시등	노랑색 LED 표시등
입력되는 총 전류	최대 800 mA	최대 1 A	최대 800 mA	최대 2 A
보호 등급 (IEC 60529)	IP 67 (정상 연결 시)	IP 67 (정상 연결 시)	IP 67 (정상 연결 시)	IP 67 (정상 연결 시)
사용 온도	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
보관 온도	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C
무게	대략 107g	대략 107g	대략 107g	대략 107g
고정 장치	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개
크기 (L*W*H)	131×30×23.7 mm	131×30×23.7 mm	131×30×23.7 mm	131×30×23.7 mm
하우징 재료	플라스틱	플라스틱	플라스틱	플라스틱

IO-Link				
IO-Link 포트 수	1 개	1 개	1 개	1 개
작동 방식	COM 2	COM 2	COM 2	COM 2
IO-Link가 보내는 데이터 길이	1 바이트의 입력 데이터	1 바이트의 출력 데이터	2 바이트의 입력 데이터	2 바이트의 출력 데이터
장치 상태 표시등 통신 오류	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등
파라미터	/	/	/	/

모든 제품에는 나사 플러그 4개와 라벨 세트가 포함되어 있습니다.

