



산업용 이더넷	PN, E/IP, CIE, MBT, ECT	PN, E/IP, CIE, MBT, ECT	PN, E/IP, CIE, MBT, ECT	PN, E/IP, CIE, MBT, ECT	PN, E/IP, CIE, MBT, ECT
제품 유형 제품	16 DI	16 DO	16× DI / DO , 설정 가능	16 DO	16× DI / DO , 설정 가능
주문 번호	007C11	007D11	007E11	007D31	007E31
파트 번호	FNI MPL-104-105-M	FNI MPL-206-105-M	FNI MPL-302-105-M	FNI MPL-236-105-M	FNI MPL-332-105-M
동작 전압	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
제품 소비 전류	≤ 130 mA	≤ 130 mA	≤ 130 mA	≤ 130 mA	≤ 130 mA
보조 전원 상태 표시등	US/UA	US/UA	US/UA	US/UA	US/UA
제품 소비 전류	있습니다	있습니다	있습니다	있습니다	있습니다
네트워크 통신 상태 표시등	있습니다	있습니다	있습니다	있습니다	있습니
포트 상태 표시등	빨간색,노란색	빨간색,노란색	빨간색,노란색	빨간색,노란색	빨간색,노란색
필드버스 통신용 단자	M12, D 코딩, 암놈	M12, D 코딩, 암놈	M12, D 코딩, 암놈	M12, D 코딩, 암놈	M12, D 코딩, 암놈
보조 전원 단자	M12, L 코딩, 숫놈/암놈	M12, L 코딩, 숫놈/암놈	M12, L 코딩, 숫놈/암놈	M12, L 코딩, 숫놈/암놈	M12, L 코딩, 숫놈/암놈
입출력 장치 연결용 단자	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈	M12, A 코딩, 암놈
입출력 장치 연결용 단자 수	8	8	8	8	8
입력이 가능한 채널 수	16개의 PNP 입력	/	16개의 PNP 입력	/	16개의 PNP 입력
출력이 가능한 채널 수	/	16개의 PNP 출력	16개의 PNP 출력	116개의 PNP 출력	16개의 PNP 출력
입출력 구성 가능	없습니다	No	있습니다	없습니다	있습니다
센서/채널에 연결 가능한 최대 전류	1 A	/	1 A	/	1 A
출력 채널이 보낼 수 있는 최대 전류	/	2 A	2 A	0.5 A	0.5 A
포트상태 표시등 (신호상태)	노란색 LED 표시등	노란색 LED 표시등	노란색 LED 표시등	노란색 LED 표시등	노란색 LED 표시등
포트진단 표시등 (과부하상태)	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등	빨간색 LED 표시등
액추에이터에 공급되는 총 전류	/	≤ 16A	≤ 16A	≤ 16A	≤ 16A
센서에 공급되는 총 전류	≤ 16A	/	≤ 16A	/	≤ 16A
보호등급 (IEC 60529)	IP67 (정상 연결 시)	IP67 (정상 연결 시)	IP67 (정상 연결 시)	IP67 (정상 연결 시)	IP67 (정상 연결 시)
사용 온도	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
보관 온도	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C
고정 장치	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개	고정 나사 구멍 2개
크기 (L*W*H)	223×65×25.8 mm	223×65×25.8 mm	223×65×25.8 mm	223×65×25.8 mm	223×65×25.8 mm
하우징 재료	니켈 코팅된 아연 합금	니켈 코팅된 아연 합금	니켈 코팅된 아연 합금	니켈 코팅된 아연 합금	니켈 코팅된 아연 합금

참고: 모델과 관련된 전원 커넥터(전원 커넥터 1.3.1-1.3.14)

