

KBL 16 분리형 프레임



재질: 폴리아미드 (PA)

난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능

보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해

실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을

선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)


사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)

특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유

치수: 37 × 85 mm

KBL 높이: 17 mm

치수




액세서리: 분리형 코어 그로밋의 사양은 9.3.12-9.3.15을 참고하십시오.




파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 16/8	8 / -	042168
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		


도면




파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 16/5	4 / 1	042165
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		



파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 16/4	4 / -	042164
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		



파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 16/2	- / 2	042162
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		



09

케이블 고정 플레이트