



KT 제품 (대형)



재질: 합성 고무  
난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능  
보호 등급 (IEC 60529): IP65  
사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)  
특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유



| ATG                                                                                | 파트 번호 | 고정 가능 범위   | 주문 번호( Grey) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
|  | ATG   | 어댑터 삽입용 구멍 | 041253       |

| BTG                                                                                 | 파트 번호 | 고정 가능 범위   | 주문 번호( Grey) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
|  | BTG   | 빈 공간 차단 블록 | 041252       |

| KT (대형) | 파트 번호 | 고정 가능 범위 | 주문 번호( Grey) |
|---------|-------|----------|--------------|
|         | KT 16 | 16-17 mm | 041216       |
|         | KT 17 | 17-18 mm | 041217       |
|         | KT 18 | 18-19mm  | 041218       |
|         | KT 19 | 19-20 mm | 041219       |
|         | KT 20 | 20-21 mm | 041220       |
|         | KT 21 | 21-22mm  | 041221       |
|         | KT 22 | 22-23 mm | 041222       |
|         | KT 23 | 23-24 mm | 041223       |
|         | KT 24 | 24-25mm  | 041224       |
|         | KT 25 | 25-26 mm | 041225       |
|         | KT 26 | 26-27 mm | 041226       |
|         | KT 27 | 27-28mm  | 041227       |
|         | KT 28 | 28-29 mm | 041228       |
|         | KT 29 | 29-30 mm | 041229       |
|         | KT 30 | 30-31 mm | 041230       |
|         | KT 31 | 31-32 mm | 041231       |
|         | KT 32 | 32-33 mm | 041232       |
|         | KT 33 | 33-34 mm | 041233       |
|         | KT 34 | 34-35 mm | 041234       |

09

케이블 고정 플레이트